

高性能な温湿度システムを搭載し 様々な気象環境を再現した大型試験環境室

DS ダイナミックシミュレーター 大型気象環境試験室

多機能と高性能を支えるチャンバーシステム

feature

液晶タッチパネル採用、最新型 KT 計装を搭載

カトーの誇る相対調温（調湿）システムと新計装を搭載し、 -40°C $\sim +80^{\circ}\text{C}$ 、10 \sim 95% RH の多様な気象環境を実現。

使用目的に合わせた最適な施工レイアウトで設計

広さ 1 坪から 5 坪まで充実したバリエーションで最適な機種を選択可能です。

これ以外の大きさでも対応可能ですので、お問合せください。

設置場所、試験内容に合わせた設計、製作

その他試験内容に合わせた特殊仕様にも細かく対応しております。

温度範囲	最低温度 -40 、 -30 、 -20 、 -10°C 、RT の 5 タイプ ※ -60°C まで対応可能
	最高温度 $+80^{\circ}\text{C}$ ※ 150°C まで対応可能
湿度範囲	30 \sim 95% RH / 恒温のみのドライタイプ ※ 10% の低湿も対応可能
公称坪数	1.0 坪、1.5 坪、2.0 坪、3.0 坪、4.0 坪、5.0 坪
制御計装	KT 計装

